

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-2C-K-AP Set 92440-92199-92376

- Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Teljesítményfelvétel: < 0.5 W

### Areas of application

- folyosók

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-2C-K-AP	fehér	92440
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54	fehér	92376

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	< 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

### 2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus

## Product information

Set : PD4-M-2C-K-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54 fehér

Jelenlét érzékelő speciálisan folyosókhoz

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel




Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

Időzítés: 5 min - 120 min,  
Riasztási impulzus,  
Impulzus

Kevert fénymérés: Kevert fénymérés



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD4-M-2C-K-AP**


Art.No: 92440

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 /

60 Hz

Méret: Ø 101 x 76 mm

Teljesítményfelvétel: < 0.5 W



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.No: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár



### **Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54**

Art.No: 92376

Méret: Ø 115 x 70 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:

IP65

Ütésállóság: IK07