

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-2C-K-AP Set 92440-92199-92441

230 V-os, 2-csatornás PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 40 x 5 m (250 m<sup>2</sup>) érzékelési területtel, folyosókra és távirányításra alkalmas

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-M-2C-K-AP	fehér	92440
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441

### Alkalmazási területek

- Folyosó

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretetek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)</b>
Teljesítményfelvétel:	< 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság:	max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelte acélkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### 1-s csatorna (világításvezérlés)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED
Kapcsolási teljesítmény:	max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 µs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

### 2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés

## Termékinformációk

Set : PD4-M-2C-K-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Fali tartó PD4-AP fehér

Jelenlétérzékelő kifejezetten folyosókhoz

1 csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel




Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

Időzítés: 5 min - 120 min,  
Riasztási impulzus,  
Impulzus

Kevert fénymérés: Kevert fénymérés




## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.




**PD4-M-2C-K-AP**  
Cikkszám: 92440

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Méretek: Ø 101 x 76 mm  
Teljesítményfelvétel: < 0.5 W



**Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte acélkosár



**Fali tartó PD4-AP**  
Cikkszám: 92441

Méretek: 130 x 100 x 53 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér