

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-K-AP Set 92440-92376

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 101 x 76 mm
- Teljesítményfelvétel: < 0.5 W

Areas of application

- folyosók

Order data

Designation

PD4-M-2C-K-AP

Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54

Szín

fehér

fehér

Art.No

92440

92376

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 101 x 76 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Érzékelési távolság:	250 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP54 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK04
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	Magas UV állóságú polikarbonát
Ház:	fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	

1-s csatorna (világítás vezérlés)

	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED
Kapcsolási teljesítmény:	max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), cos φ = 1
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus
Időzítés:	5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD4-M-2C-K-AP + Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54 fehér

Jelenlét érzékelő speciálisan folyosókhoz

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-2C-K-AP

Art.No: 92440

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 101 x 76 mm

Teljesítményfelvétel: < 0.5 W



Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54

Art.No: 92376

Méreték: Ø 115 x 70 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65

Ütésállóság: IK07