

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-K-DE Set 92143-92199

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: < 0.5 W

Areas of application

- folyosók

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-2C-K-DE	fehér	92143
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	< 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési távolság:	max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus

Product information

Set : PD4-M-2C-K-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Jelenlét érzékelő speciálisan folyosókhoz

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével




Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

Időzítés: 5 min - 120 min,
Riasztási impulzus,
Impulzus
Kevert fénymérés: Kevert fénymérés



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-2C-K-DE

Art.No: 92143

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 97 x 103 mm

Teljesítményfelvétel: < 0.5 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár