

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-2C-K-DE Set 92143-92199-92992

230 V-os, 2-csatornás PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 40 x 5 m-es (250 m<sup>2</sup>) érzékelési területtel, folyosókra és távirányításra alkalmas

### Alkalmazási területek

- Folyosó

### Rendelési adatok

| Megnevezés                        | Szín  | Cikkszám |
|-----------------------------------|-------|----------|
| PD4-M-2C-K-DE                     | fehér | 92143    |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)      | fehér | 92199    |
| Négyszögletes dizájn keret PD4-DE | fehér | 92992    |

## Műszaki adatok

|   |  |
|---|--|
| Hálózati feszültség:                              | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  |
| Méreték:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>   |
| Teljesítményfelvétel:                             | < 0.5 W  |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360°<br>(felületre szerelhető)<br>max. Ø 40 m áthaladás<br>max. Ø 20 m megközelítés |
| Érzékelési távolság:                              |  |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 250 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság  |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m  |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP20 / II. osztály   |
| Ütésállóság:                                      | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C - +50 °C  |
| Ház:  | <b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)</b>                                  |
| Anyag színe:                                      | fehér matt, hasonló RAL9010  |

### 1-s csatorna (világításvezérlés)

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | 2300 W, $\cos \varphi = 1$<br>1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED                                     |
| Kapcsolási teljesítmény:  | max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A<br>max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A |
| Csatlakozás típusa:       | 1x &micro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel                                      |
| Időzítés:                 | 15 mp - 30 min, Impulzus   |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 10 - 2000 Lux  |

### 2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Kapcsolási teljesítmény: | 3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$                        |
| Csatlakozás típusa:      | 1x &micro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés |

## Termékinformációk

Set : PD4-M-2C-K-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Négyszögletes dizájn keret PD4-DE fehér matt, hasonló RAL9010

Jelenlétérzékelő kifejezetten folyosókhoz

1 csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével




Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)

Időzítés: 5 min - 120 min,  
Riasztási impulzus,  
Impulzus  
Kevert fénymérés: Kevert fénymérés



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### PD4-M-2C-K-DE


Cikkszám: 92143

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 /

60 Hz

Méret: Ø 97 x 103 mm

Teljesítményfelvétel: < 0.5 W



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelt acélkosár



### Négyzetes dizájn keret PD4-DE

Cikkszám: 92992

Méret: 101 x 101 x 11.8 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló  
RAL9010