

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-2C-K-DE Set 92143-92992

230 V-os, 2-csatornás PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár 40 x 5 m-es (250 m<sup>2</sup>) érzékelési területtel, folyosókra és távirányításra alkalmas

### Alkalmazási területek

- Folyosó

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-M-2C-K-DE	fehér	92143
Négyszögletes dizájn keret PD4-DE	fehér	92992

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 97 x 103 mm
Teljesítményfelvétel:	< 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Érzékelési távolság:	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP20 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK04
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát
Ház:	fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	

### 1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

### 2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3 A (230 V), cos φ = 1 1x &mikro; érintkező, potenciálmentes nincs érintkezés
Csatlakozás típusa:	5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus
Időzítés:	Kevert fénymérés
Kevert fénymérés:	

## Termékinformációk

Set : PD4-M-2C-K-DE + Négyszögletes dizájn keret  
PD4-DE fehér matt, hasonló RAL9010

Jelenlétérzékelő kifejezetten folyosókhoz

1 csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolat lehetséges nyomógomb segítségével

Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.




### **PD4-M-2C-K-DE**

Cikkszám: 92143

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 97 x 103 mm

Teljesítményfelvétel: < 0.5 W



### **Négyszögletes dizájn keret PD4-DE**

Cikkszám: 92992

Méret: 101 x 101 x 11.8 mm

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010