

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-K-DE Set 92143-92992

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 97 x 103 mm
- Teljesítményfelvétel: < 0.5 W

Areas of application

- folyosók

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|-----------------------------------|-------|--------|
| PD4-M-2C-K-DE | fehér | 92143 |
| Négyszögletes dizájn keret PD4-DE | fehér | 92992 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Méretek: | Ø 97 x 103 mm |
| Teljesítményfelvétel: | < 0.5 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés |
| Érzékelési távolság: | 250 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | IP20 / II. osztály |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IK04 |
| Ütésállóság: | -25 °C - +50 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | Magas UV állóságú polikarbonát |
| Ház: | fehér matt, hasonló RAL9010 |
| Anyag színe: | |

1-s csatorna (világítás vezérlés)

| | |
|---------------------------|--|
| | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED |
| Kapcsolási teljesítmény: | max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μ s) = 800 A |
| Csatlakozás típusa: | 1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel |
| Időzítés: | 15 mp - 30 min, Impulzus |
| Bekapcsolási küszöbérték: | 10 - 2000 Lux |

2-s csatorna (HVAC vezérlés, potenciálmentes)

| | |
|--------------------------|--|
| Kapcsolási teljesítmény: | 3 A (230 V), cos φ = 1 |
| Csatlakozás típusa: | 1x μ érintkező, potenciálmentes NO kontaktus |
| Időzítés: | 5 min - 120 min, Riasztási impulzus, Impulzus |
| Kevert fénymérés: | Kevert fénymérés |

Product information

Set : PD4-M-2C-K-DE + Négyszögletes dizájn keret
PD4-DE fehér matt, hasonló RAL9010

Jelenlét érzékelő speciálisan folyosókhoz

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Potenciálmentes kimenet HVAC részére

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Riasztási impulzus: az érzékelő csak akkor aktiválódik, ha 9 másodpercen belül három mozgást érzékel

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux (15 perc HVAC-hez)



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-2C-K-DE

Art.No: 92143

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 97 x 103 mm

Teljesítményfelvétel: < 0.5 W



Négyszögletes dizájn keret PD4-DE

Art.No: 92992

Méret: 101 x 101 x 11.8 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010