

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-3C-TRIO-AP Set 92740-92467-92386

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

### Areas of application

- nyitott irodák
- konferencia termek
- tantermek / előadótermek

### Order data

**Designation**

PD4-M-3C-TRIO-AP

Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

aljzat IP54 PD4-TRIO-AP

**Szín**

fehér

fehér

fehér

**Art.No**

92740

92467

92386

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méreték:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP54 (92386)</b>
Ütésállóság:	<b>IK09 (92467)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C

Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92467)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel

Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
---------------------------	---------------

### 2-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A, $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Product information

Set : PD4-M-3C-TRIO-AP + Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm) fehér + aljzat IP54 PD4-TRIO-AP fehér

Jelenlét érzékelő kifejezetten osztálytermekbe és tantermekbe

Két kimenet, melyből az egyik potenciálmentes, két világítási kör kapcsolásához

Egy potenciálmentes kimenet táblavilágításhoz vagy HVAC vezérléshez

Egy közös érzékelési tartomány

Két független, állítható fényérzékelő

Kézi kapcsolás lehetséges kettő vagy három nyomógombbal

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Relé LED terhelésre optimalizált pre-make wolfram érintkezővel

Bekapcsolási  
küszöbérték: 10 - 2000 Lux

Csatlakozás típusa: 1x  $\mu$  érintkező,  
potenciálmentes  
NO kontaktus pre-  
make wolfram  
érintkezővel

**3-s csatorna (HVAC  
vagy világítás  
vezérlés,  
potenciálmentes)**

Kapcsolási  
teljesítmény: 3000 W,  $\cos \phi = 1$   
1500 VA,  $\cos \phi = 0,5$   
800 W LED




max. bekapcsolási  
áramlókés  $I_p$   
(20ms) = 120 A

Csatlakozás típusa: 1x  $\mu$  érintkező,  
potenciálmentes  
Kulcsrakész/NO

**1-3 csatornáig**

Időzítés: 1 min - 90 min

Kevert fénymérés: Kevert fénymérés



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD4-M-3C-TRIO-AP**

Art.No: 92740

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 124 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Art.No: 92467

Méret: Ø 164 x 143 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár



### **aljat IP54 PD4-TRIO-AP**

Art.No: 92386

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér