

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-DAA4G-AP Set 92743-92386

DALI PIR jelenlétérzékelő beépített DALI alkalmazásvezérlővel, 360°-os érzékelési szög és akár Ø24m átmérőjű hatótávolság (450 m<sup>2</sup>), Multimaster, kapcsolórelével

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-M-DAA4G-AP	fehér	92743
aljzat IP54 PD4-TRIO-AP	fehér	92386

### Alkalmazási területek

- Konferenciaterem
- Tan- és előadóterem

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 124 x 85 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP54 (92386)</b>
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### DALI vezérlő

DALI-kimenet:	akár 64 DALI elektronikus előtét , 3 DALI csoportba rendezés, plusz táblavilágítás vagy HVAC vezérlés
Időzítés:	1 min - 150 min (világítási zónák) 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Tájékozódási fény:	
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2000 Lux

### Relé (potenciálmentes NO)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Időzítés:	5 mp - 120 min (HVAC)
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Set : PD4-M-DAA4G-AP + aljzat IP54 PD4-TRIO-AP fehér

Rugalmas és kompakt DALI megoldás konferenciatermekbe, iskolákba és osztálytermekbe

Nagy érzékenységű jelenlétérzékelő akár 64 DALI előtetes lámpatest automatikus címzésének és 4 különálló csoport vezérlésének lehetőségével.

Gyors üzembehelyezés és karbantartás okostelefonnal vagy táblagéppel (Android, iOS alkalmazással).

3 világítási zóna:

„A” zóna a fő világításhoz osztott állandó fény szabályozással akár 3 DALI-csoportban, offset beállítási lehetőséggel,  
„B” zóna az asztal vagy táblavilágításhoz különálló DALI-csoportban,  
„C” zóna asztal vagy tábla világításhoz relével

Nagy teljesítményű kapcsolórelé különböző üzemmódokkal, pl. DALI előtétel lekapcsolása (Cut-off funkció), HVAC működtetés, tábla vagy asztalvilágítás.

Kézi kapcsolás és szabályozás lehetősége hagyományos nyomógombokkal

Az érzékelési tartomány slave érzékelőkkel bővíthető (max. 4db PD4-S-DAA4G)

A teljes körű funkcionalitás beállítása csak a B.E.G. IR adapterrel és okostelefonnal vagy táblagéppel (Android, iOS alkalmazással) érhető el.

A külső fényérzékelő 45 fokkal elforgatható

A világítási rendszer készenléti veszteségeinek elkerülése az EnEV DIN V 18599-4 szerint



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD4-M-DAA4G-AP**

Cikkszám: 92743

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 124 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



### **aljzat IP54 PD4-TRIO-AP**

Cikkszám: 92386

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ház: UV-álló polikarbonát

Anyag színe: fehér