

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-DUO-DIM-DE

92272 EAN: 4007529922727

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 97 x 103 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

### Areas of application

- nyitott irodák
- konferencia termek
- tantermek / előadótermek

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-DUO-DIM-DE	fehér	92272

### Accessories

Designation	Szín	Art.No
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PDim	-	92200
IR-PD-DIM-Mini	-	92098
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 97 x 103 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

### 1-s és 2-s csatorna (világítás vezérlése)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel 2 szabályozott kimenet 1-10 V DC, legfeljebb 25 elektronikus előtét csatornánként
DIM kimenetek:	
Időzítés:	1 min - 30 min
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Product information

Jelenlét érzékelő két külön világítási csoporthoz, nappali fénytől függő világításszabályozáshoz

2 db 1-10 V interfész a fényáramszabályozható elektronikus előtéttek szabályozásához

Egy közös érzékelési tartomány

Két független, állítható fényérzékelő

Kézi kapcsolás és dimmelés nyomógommbal lehetséges

Tájékozódási fény funkció

Relé LED terhelésre optimalizált pre-make wolfram érintkezővel



Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

### Alkalmazási példák:

nyitott irodák, konferencia termek, tanterem / előadóterem



## Accessories




### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Méreték: 40 x 55 x 103 mm

Anyag színe: fekete

Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár



### IR-PDIM

Art.No: 92200

Méreték: 80 x 60 x 8 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V <BR>0  
mAh



### RC egység

Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%

Méreték: 38 x 12 x 26 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály



### IR-PD-DIM-Mini

Art.No: 92098

Méreték: 57 x 35 x 7 mm

Anyag színe: -

Akkumulátor: Lítium 3.0 V <BR>0  
mAh



### Mini-RC egység

Art.No: 10882

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%

Méreték: 50 x 23 x 8 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP20 / II. osztály