

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-HCL2-SM DALI-2 Set 93485-92199

- Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Méretek: \varnothing 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: kb. 2 W

Order data

Designation

PD4-M-HCL2-SM DALI-2
Védőrács BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Szín Art.No

fehér 93485
fehér 92199

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C

Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9010

DALI vezérlő

DALI-kimenet:	100 mA (ranatált), 120 mA (max.)
Támogatott vezérlőberendezés:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL csak DT8-Tc-vel lehetséges, 2700 - 6500 K)
Támogatott vezérlő eszközök:	B.E.G. BMS (mozgásérzékelés)
Időzítés:	1 min - 150 min
Tájékozódási fény:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

Relé (potenciálmentes NO)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A, I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus

Product information

Set : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-HCL2-SM DALI-2

Art.No: 93485

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Méreték: \varnothing 124 x 85 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 2 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: \varnothing 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt fémkosár