

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-HCL2-SM DALI-2 Set 93485-92386

- Hálózati feszültség: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Méretek: \varnothing 124 x 85 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 2 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-HCL2-SM DALI-2	fehér	93485
aljzat IP54 PD4-TRIO-AP	fehér	92386

Technical data

Hálózati feszültség:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Méretek:	Ø 124 x 85 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 (92386)
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér, hasonló RAL9010

DALI vezérlő

DALI-kimenet:	100 mA (ranatált), 120 mA (max.)
Támogatott vezérlőberendezés:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL csak DT8-Tc-vel lehetséges, 2700 - 6500 K)
Támogatott vezérlő eszközök:	B.E.G. BMS (mozgásérzékelés)
Időzítés:	1 min - 150 min
Tájékozódási fény:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

Relé (potenciálmentes NO)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Kapcsolási teljesítmény:	800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A, I _p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus
Időzítés:	5 mp - 120 min (HVAC)

Product information

Set : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + aljzat IP54 PD4-TRIO-AP fehér



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-HCL2-SM DALI-2

Art.No: 93485

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Méretek: \varnothing 124 x 85 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 2 W



aljzat IP54 PD4-TRIO-AP

Art.No: 92386

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: fehér