

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M- TRIO-2DALI/DSI-1C-AP Set 92751-92199

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: kb. 2 W

Areas of application

- nyitott irodák
- konferencia termek
- tantermek / előadótermek

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|------------------------------|-------|--------|
| PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP | fehér | 92751 |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | fehér | 92199 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Méretek: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 2 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 450 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP20 / II. osztály |
| Ütésállóság: | IK09 (92199) |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199) |
| Anyag színe: | fehér matt, hasonló RAL9010 |
| 1-s és 2-s csatorna (világítás vezérlése) | |
| DALI-kimenet: | legfeljebb 25 DALI / DSI-EB csatornánként |
| Tájékozódási fény: | 10 - 30 % / OFF / 1 min - 60 min / ∞ |
| 3-s csatorna (HVAC vagy világítás vezérlés, potenciálmentes) | |
| Kapcsolási teljesítmény: | 3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20ms) = 165 A, (200 μs) = 800 A 1x μ érintkező, potenciálmentes Kulcsrakész/NO érintkező a volfrám érintkező előre futás |
| Csatlakozás típusa: | |
| 1-3 csatornái | |
| Időzítés: | 1 min - 60 min |

Product information




| |
|--|
| Set : PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér |
| Jelenlét érzékelő két külön világítási csoporthoz, nappali fénytől függő világításszabályozáshoz |
| Egy potenciálmentes csatorna gépészeti rendszerek (HVAC) vagy világítás vezérlésére |
| Két független, állítható fényérzékelő |
| Egy közös érzékelési tartomány |
| 2 DALI/DSI interfész a DALI előtétes lámpatestek csoportos vezérléséhez |
| DALI és DSI programok közötti átváltás távirányítóval lehetséges |
| Tájékozódási fény funkció |
| Relé LED terhelésre optimalizált pre-make wolfram érintkezővel |
| Master érzékelő változat |
| Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges |
| Kézi kapcsolás és dimmelés nyomógombbal lehetséges |
| Félautomata, automata vagy alkonykapcsoló |
| Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval |

Beállított megvilágítási szint:

10 - 2000 Lux

Kevert fénymérés:

Kevert fénymérés



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP

Art.No: 92751

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 124 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 2 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár