

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M- TRIO-2DALI/DSI-1C-AP Set 92751-92199-92386

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: kb. 2 W

Areas of application

- nyitott irodák
- konferencia termek
- tantermek / előadótermek

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP	fehér	92751
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
aljzat IP54 PD4-TRIO-AP	fehér	92386

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 (92386)
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
1-s és 2-s csatorna (világítás vezérlése)	
DALI-kimenet:	legfeljebb 25 DALI / DSI-EB csatornánként
Tájékozási fény:	10 - 30 % / OFF / 1 min - 60 min / ∞
3-s csatorna (HVAC vagy világítás vezérlés, potenciálmentes)	
Kapcsolási teljesítmény:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20ms) = 165 A, (200 μs) = 800 A 1x μ érintkező, potenciálmentes Kulcsrakész/NO érintkező a volfrám érintkező előre futás
Csatlakozás típusa:	
1-3 csatornáig	
Időzítés:	1 min - 60 min

Product information

Set : PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + aljzat IP54 PD4-TRIO-AP fehér

Jelenlét érzékelő két külön világítási csoporthoz, nappali fénytől függő világításszabályozáshoz

Egy potenciálmentes csatorna gépészeti rendszerek (HVAC) vagy világítás vezérlésére

Két független, állítható fényérzékelő

Egy közös érzékelési tartomány

2 DALI/DSI interfész a DALI előtétes lámpatestek csoportos vezérléséhez

DALI és DSI programok közötti átváltás távirányítóval lehetséges

Tájékozási fény funkció

Relé LED terhelésre optimalizált pre-make wolfram érintkezővel

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás és dimmelés nyomógombbal lehetséges

Félautomata, automata vagy alkonykapcsoló




Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Beállított megvilágítási szint:

10 - 2000 Lux

Kevert fénymérés:

Kevert fénymérés



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP


Art.No: 92751

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60

Hz

Méreték: Ø 124 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 2 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár



aljat IP54 PD4-TRIO-AP

Art.No: 92386

Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP54

Ház: Magas UV állóságú
polikarbonát

Anyag színe: fehér