

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M- TRIO-2DALI/DSI-1C-AP Set 92751-92199-92386

Jelenlétérzékelő 2 külön világítási csoporthoz,
természetes fénytől függő
világításszabályozáshoz

1 potenciálmentes csatorna gépészeti rendszerek
(HVAC) vagy világítás vezérlésére

Két független, állítható fényérzékelő

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|------------------------------|-------|----------|
| PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP | fehér | 92751 |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | fehér | 92199 |
| aljzat IP54 PD4-TRIO-AP | fehér | 92386 |

Alkalmazási területek

- Nyitott irodaterület
- Konferenciaterem
- Tan- és előadóterem

Műszaki adatok

| | |
|--|---|
| Hálózati feszültség: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Méretek: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Teljesítményfelvétel: | kb. 2 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 450 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP54 (92386) |
| Ütésállóság: | IK09 (92199) |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C - +50 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199) |
| Anyag színe: | fehér matt, hasonló RAL9010 |
| 1-s és 2-s csatorna (világítás vezérlése) | |
| DALI-kimenet: | akár 25 DALI / DSI-EB csatornánként |
| Tájékozási fény: | 10 - 30 % / OFF / 1 min - 60 min / ∞ |
| 3-s csatorna (HVAC vagy világításvezérlés, potenciálmentes) | |
| Kapcsolási teljesítmény: | 3000 W, cos & φ = 1 1500 VA, cos & φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20ms) = 165 A, (200 μs) = 800 A 1x μ érintkező, potenciálmentes Kulcsrakész/NO érintkező a volfrám érintkező előre futás |
| Csatlakozás típusa: | |
| 1-3 csatornáig | |
| Időzítés: | 1 min - 60 min |
| Beállított megvilágítási szint: | 10 - 2000 Lux |

Termékinformációk

Set : PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + aljzat IP54 PD4-TRIO-AP fehér

Jelenlétérzékelő 2 külön világítási csoporthoz, természetes fénytől függő világításszabályozáshoz

1 potenciálmentes csatorna gépészeti rendszerek (HVAC) vagy világítás vezérlésére

Két független, állítható fényérzékelő

Egy közös érzékelési tartomány

2 DALI/DSI interfész a DALI előtétes lámpatestek csoportos vezérléséhez

DALI és DSI programok közötti átváltás távirányítóval lehetséges

Tájékozási fény funkció

Relé LED terhelésre optimalizált pre-make wolfram érintkezővel

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

Kézi kapcsolás és dimmelés nyomógombbal lehetséges

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP

Cikkszám: 92751

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: Ø 124 x 85 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 2 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte acélkosár



aljazat IP54 PD4-TRIO-AP

Cikkszám: 92386

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér