

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M- TRIO-2DALI/DSI-1C-DE Set 92756-92199

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Teljesítményfelvétel: kb. 2 W

Areas of application

- nyitott irodák
- konferencia termek
- tantermek / előadótermek

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-DE	fehér	92756
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
1-s és 2-s csatorna (világítás vezérlése)	
DALI-kimenet:	legfeljebb 25 DALI / DSI-EB csatornánként
Tájékozódási fény:	10 - 30 % / OFF / 1 min - 60 min / ∞
3-s csatorna (HVAC vagy világítás vezérlés, potenciálmentes)	
Kapcsolási teljesítmény:	3000 W, cos φ = 1 1500 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20ms) = 165 A, (200 μs) = 800 A 1x μ érintkező, potenciálmentes Kulcsrakész/NO érintkező a volfrám érintkező előre futás
Csatlakozás típusa:	
1-3 csatornái	
Időzítés:	1 min - 60 min

Product information




Set : PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér
Jelenlét érzékelő két külön világítási csoporthoz, nappali fénytől függő világításszabályozáshoz
Egy potenciálmentes csatorna gépészeti rendszerek (HVAC) vagy világítás vezérlésére
Két független, állítható fényérzékelő
Egy közös érzékelési tartomány
2 DALI/DSI interfész a DALI előtétes lámpatestek csoportos vezérléséhez
DALI és DSI programok közötti átváltás távirányítóval lehetséges
Tájékozódási fény funkció
Relé LED terhelésre optimalizált pre-make wolfram érintkezővel
Master érzékelő változat
Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges
Kézi kapcsolás és dimmelés nyomógombbal lehetséges
Félautomata, automata vagy alkonykapcsoló
Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Beállított megvilágítási szint:

10 - 2000 Lux

Kevert fénymérés:

Kevert fénymérés




Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-DE
Art.No: 92756

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: Ø 117 x 100 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 2 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár