

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-TRIO-DIM-DE

92735 EAN: 4007529927357

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 117 x 100 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.6 W

Areas of application

- nyitott irodák
- konferencia termek
- tanterem / előadóterem

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-TRIO-DIM-DE	fehér	92735

Accessories

Designation	Szín	Art.No
RC egység	fehér	10880
Mini-RC egység		10882
BLE-IR-Adapter	fekete	93067
IR-PD4-TRIO	-	92097
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)	fehér	92467

Technical data

Hálózati feszültség:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 117 x 100 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.6 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s és 2-s csatorna (világítás vezérlése)

	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Kapcsolási teljesítmény:	max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 µs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x µ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
DIM kimenetek:	2 szabályozott kimenet 1-10 V DC, legfeljebb 25 elektronikus előtét csatornánként
Tájékozódási fény:	20 % / OFF / ∞

3-s csatorna (HVAC vagy világítás vezérlés, potenciálmentes)

Product information

Jelenlét érzékelő két külön világítási csoporthoz, nappali fénytől függő világításszabályozáshoz

Egy potenciálmentes csatorna gépészeti rendszerek (HVAC) vagy világítás vezérlésére

Egy közös érzékelési tartomány

Két független, állítható fényérzékelő

Kézi kapcsolás és dimmelés nyomógombbal lehetséges

Tájékozódási fény funkció

Relé LED terhelésre optimalizált pre-make wolfram érintkezővel

Master érzékelő változat

Az érzékelési tartomány kibővítése slave érzékelőkkel lehetséges

2 db 1-10 V interfész a fényáramszabályozható elektronikus előtéttek szabályozásához

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

A világítási rendszer készenléti veszteségeinek elkerülése az EnEV DIN V 18599-4 szerint

Alkalmazási példák:

nyitott irodák, konferencia termek, tantermek / előadótermek

Accessories



RC egység

Art.No: 10880

Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 38 x 12 x 26 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



Mini-RC egység

Art.No: 10882


Hálózati feszültség: 230 V AC ±10%
Méretek: 50 x 23 x 8 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály:
IP20 / II. osztály



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067


Méretek: 40 x 55 x 103 mm
Anyag színe: fekete
Frekvencia: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD4-TRIO

Art.No: 92097

Méretek: 80 x 60 x 8 mm
Anyag színe: -
Akkumulátor: Lítium 3.0 V
0 mAh



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár



Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Méretek: Ø 164 x 143 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár