

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-TRIO-K-3P-AP Set 92747-92199-92386

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

### Order data

| Designation                  | Szín  | Art.No |
|------------------------------|-------|--------|
| PD4-M-TRIO-K-3P-AP           | fehér | 92747  |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) | fehér | 92199  |
| aljzat IP54 PD4-TRIO-AP      | fehér | 92386  |

## Technical data

|   |  |
|---|--|
| Hálózati feszültség:                                      | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  |
| Méretek:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>   |
| Teljesítményfelvétel:                                     | kb. 0.5 W  |
| Érzékelési terület:                                       | vízszintes 360°<br>(Mennyezeti elhelyezés)<br>max. Ø 40 m áthaladás        |
| Érzékelési távolság:                                      | max. Ø 20 m megközelítés   |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):         | 250 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság                              |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:                | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m  |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:                       | <b>IP54 (92386)</b>  |
| Ütésállóság:  | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Környezeti hőmérséklet:                                   | -25 °C - +50 °C  |
| Ház:  | <b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)</b>     |
| Anyag színe:  | fehér matt, hasonló RAL9010  |
| <b>1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)</b> |  |
| Kapcsolási teljesítmény:                                  | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>300 W LED                     |
| Csatlakozás típusa:                                       | 2x µ érintkező, potenciálmentes NC kontaktus pre-make wolfram érintkezővel |
| Időzítés:   | 15 mp - 30 min, Impulzus   |
| Bekapcsolási küszöbérték:                                 | 10 - 2000 Lux  |
| Kevert fénymérés:   | Kevert fénymérés   |

## Product information

Set : PD4-M-TRIO-K-3P-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + aljzat IP54 PD4-TRIO-AP fehér




## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD4-M-TRIO-K-3P-AP**  
Art.No: 92747

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 /  
60 Hz  
Méretek: Ø 125 x 85 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



**Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár



**aljzat IP54 PD4-TRIO-AP**  
Art.No: 92386

Védettség / Érintésvédelmi osztály:  
IP54  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér