

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-TRIO-K-3P-AP Set 92747-92386

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 125 x 85 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-M-TRIO-K-3P-AP	fehér	92747
aljzat IP54 PD4-TRIO-AP	fehér	92386

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 125 x 85 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 40 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 (92386)
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés, potenciálmentes)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Csatlakozás típusa:	2x μ érintkező, potenciálmentes NC kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Product information

Set : PD4-M-TRIO-K-3P-AP + aljzat IP54 PD4-TRIO-AP fehér



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-M-TRIO-K-3P-AP

Art.No: 92747

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 125 x 85 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



aljzat IP54 PD4-TRIO-AP

Art.No: 92386

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér