

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-DAA4G-AP Set 92759-92199

- Hálózati feszültség: 22 V DC DALI-BUS-on kersztűl
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(Mennyezeti elhelyezés)

### Order data

**Designation**

PD4-S-DAA4G-AP  
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

**Szín Art.No**

fehér 92759  
fehér 92199

## Technical data

Hálózati feszültség:	22 V DC DALI-BUS-on keresztül
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés
Érzékelési távolság:	max. Ø 6.4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
maximum 4 Slave eszköz csatlakoztatható egy PD4-M-DAA4G-hez	

## Product information

Set : PD4-S-DAA4G-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

DALI busz által táplált slave érzékelő

PD4-M-DAA4G vagy PD4-M-HCL master eszköz érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Automatikus teszt üzemmód a master készüléken keresztül

Plug & Play - nincs szükség paraméterezésre

Könnyen felszerelhető

Elérhető álmennyezetbe vagy felületre szerelhető kivitelben



## Set items


To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD4-S-DAA4G-AP**

Art.No: 92759

Hálózati feszültség: 22 V DC DALI-BUS-on keresztül  
Méretek: Ø 103 x 76 mm  
Érzékelési terület: vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár