

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-DAA4G-AP Set 92759-92441

DAA4G szolga PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m<sup>2</sup>)

### Rendelési adatok

| Megnevezés        | Szín  | Cikkszám |
|-------------------|-------|----------|
| PD4-S-DAA4G-AP    | fehér | 92759    |
| Fali tartó PD4-AP | fehér | 92441    |

## Műszaki adatok

|   |  |
|---|--|
| Hálózati feszültség:                              | 22 V DC DALI-buszon keresztül  |
| Méretek:  | <b>Ø 103 x 76 mm<br/>+ 130 x 100 x<br/>53 mm (92441)</b>   |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360°<br>(felületre szerelhető)<br>max. Ø 24 m áthaladás<br>max. Ø 8 m megközelítés<br>max. Ø 6.4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság:                              |  |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság  |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2 m / 10 m / 2.5 m   |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP54 / II. osztály   |
| Ütésállóság:                                      | IK04   |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C - +50 °C  |
| Ház:  | UV-álló polikarbonát   |
| Anyag színe:                                      | fehér matt, hasonló RAL9010  |

maximum 4 Slave eszköz csatlakoztatható egy PD4-M-DAA4G-hez

## Termékinformációk

Set : PD4-S-DAA4G-AP + Fali tartó PD4-AP fehér

DALI busz által táplált slave érzékelő

PD4-M-DAA4G vagy PD4-M-HCL master eszköz érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Automatikus teszt üzemmód master készüléken keresztül

Plug & Play - nincs szükség paraméterezésre

Könnyen felszerelhető

Elérhető álmennyezetbe vagy felületre szerelhető kivitelben



## Készlet elemei


A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD4-S-DAA4G-AP**

Cikkszám: 92759

Hálózati feszültség: 22 V DC DALI-buszon keresztül  
Méretek: Ø 103 x 76 mm  
Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)



### **Fali tartó PD4-AP**

Cikkszám: 92441

Méretek: 130 x 100 x 53 mm  
Ház: UV-álló polikarbonát  
Anyag színe: fehér