

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-DAA4G-AP Set 92759-92441

- Hálózati feszültség: 22 V DC DALI-BUS-on keresztül
- Méretek: Ø 103 x 76 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
- Érzékelési terület: vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-S-DAA4G-AP	fehér	92759
Fali tartó PD4-AP	fehér	92441

Technical data

Hálózati feszültség:	22 V DC DALI-BUS-on keresztül
Méretek:	Ø 103 x 76 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 10 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP54 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK04
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	Magas UV állóságú polikarbonát
Ház:	fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	maximum 4 Slave eszköz csatlakoztatható egy PD4-M-DAA4G-hez

Product information

Set : PD4-S-DAA4G-AP + Fali tartó PD4-AP fehér

DALI busz által táplált slave érzékelő

PD4-M-DAA4G vagy PD4-M-HCL master eszköz érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Automatikus teszt üzemmód a master készüléken keresztül

Plug & Play - nincs szükség paraméterezésre

Könnyen felszerelhető

Elérhető álmennyezetbe vagy felületre szerelhető kivitelben



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD4-S-DAA4G-AP

Art.No: 92759

Hálózati feszültség: 22 V DC DALI-BUS-on keresztül

Méret: Ø 103 x 76 mm

Érzékelési terület: vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)



Fali tartó PD4-AP

Art.No: 92441

Méret: 130 x 100 x 53 mm

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát

Anyag színe: fehér