

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-DAA4G-AP Set 92759-92467

- Hálózati feszültség: 22 V DC DALI-BUS-on keresztül
- Méretek: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Érzékelési terület: vízszintes 360°
(Mennyezeti elhelyezés)

Order data

Designation

PD4-S-DAA4G-AP

Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Szín

fehér

fehér

Art.No

92759

92467

Technical data

Hálózati feszültség:	22 V DC DALI-BUS-on keresztül
Méretek:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés
Érzékelési távolság:	max. Ø 6.4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92467)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C – +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92467)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
maximum 4 Slave eszköz csatlakoztatható egy PD4-M-DAA4G-hez	

Product information

Set : PD4-S-DAA4G-AP + Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm) fehér

DALI busz által táplált slave érzékelő

PD4-M-DAA4G vagy PD4-M-HCL master eszköz érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Automatikus teszt üzemmód a master készüléken keresztül

Plug & Play - nincs szükség paraméterezésre

Könnyen felszerelhető

Elérhető álmennyezetbe vagy felületre szerelhető kivitelben



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-S-DAA4G-AP

Art.No: 92759

Hálózati feszültség: 22 V DC DALI-BUS-on keresztül

Méreték: Ø 103 x 76 mm

Érzékelési terület: vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)



Védőrács BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Méreték: Ø 164 x 143 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár