

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-DAA4G-DE Set 92721-92199

DAA4G szolga PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m<sup>2</sup>)

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-S-DAA4G-DE	fehér	92721
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	22 V DC DALI-buszon keresztül
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés
Érzékelési távolság:	max. Ø 6.4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)</b>
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
maximum 4 Slave eszköz csatlakoztatható egy PD4-M-DAA4G-hez	

## Termékinformációk

Set : PD4-S-DAA4G-DE + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

DALI busz által táplált slave érzékelő

PD4-M-DAA4G vagy PD4-M-HCL master eszköz érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Automatikus teszt üzemmód master készüléken keresztül

Plug & Play - nincs szükség paraméterezésre

Könnyen felszerelhető

Elérhető álmennyezetbe vagy felületre szerelhető kivitelben



## Készlet elemei


A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD4-S-DAA4G-DE**

Cikkszám: 92721

Hálózati feszültség: 22 V DC DALI-buszon keresztül  
Méretek: Ø 98 x 96 mm  
Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte acélkosár