

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-GH-AP Set 92265-92199

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

### Order data

**Designation**

PD4-S-GH-AP

Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

**Szín**

fehér

fehér

**Art.No**

92265

92199

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W vízszintes 360° ovális (Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési terület:	30 m x 19 m
Érzékelési távolság:	440 m <sup>2</sup> / 14 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	5 m / 16 m / 14 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	IP54 / II. osztály
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IK09 (92199)</b>
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)</b>
Ház:	fehér matt, hasonló RAL9010
Anyag színe:	2 vagy 9 mp
Impulzus távolság:	

## Product information

Set : PD4-S-GH-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Slave jelenlét érzékelő speciálisan nagy magasságokhoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

**Magas raktárakban használva ügyelni kell arra, hogy a folyosók kereszteződésénél az érzékelők úgy kerüljenek beépítésre, hogy csak a kívánt közlekedési területen érzékeljék a mozgást, maszkolás vagy más műszaki megoldás alkalmazásával.**





## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




### **PD4-S-GH-AP**

Art.No: 92265

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 101 x 76 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



### **Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelt fémkosár