

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-K-AP Set 92442-92199

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

Order data

Designation

PD4-S-K-AP
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Szín Art.No

fehér 92442
fehér 92199

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 40 m áthaladás
Érzékelési távolság:	max. Ø 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Product information

Set : PD4-S-K-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Slave jelenlét érzékelő speciálisan folyosókhoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre




Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4-S-K-AP
Art.No: 92442

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek: Ø 101 x 76 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár