

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-K-AP Set

### 92442-92199-92376

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

#### Order data

**Designation**

PD4-S-K-AP  
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)  
Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54

**Szín Art.No**

fehér 92442  
fehér 92199  
fehér 92376

## Technical data

|   |  |
|---|--|
| Hálózati feszültség:                              | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  |
| Méretek:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>   |
| Teljesítményfelvétel:                             | kb. 0.2 W  |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360°<br>(Mennyezeti elhelyezés)<br>max. Ø 40 m áthaladás    |
| Érzékelési távolság:                              | max. Ø 20 m megközelítés   |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 250 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság                          |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m  |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP54 / II. osztály   |
| Ütésállóság:                                      | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C - +50 °C  |
| Ház:  | <b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)</b> |
| Anyag színe:                                      | fehér matt, hasonló RAL9010  |
| Impulzus távolság:                                | 2 vagy 9 mp  |

## Product information

Set : PD4-S-K-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54 fehér

Slave jelenlét érzékelő speciálisan folyosókhoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre




## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD4-S-K-AP**  
Art.No: 92442

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Méretek: Ø 101 x 76 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



**Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte fémkosár



**Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54**  
Art.No: 92376

Méretek: Ø 115 x 70 mm  
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65  
Ütésállóság: IK07