

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-K-AP Set 92442-92376

360°-os érzékelési szögű és legfeljebb 40x5 m (250 m²) érzékelési területű PIR-mozgásérzékelő, folyosókhoz

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-S-K-AP	fehér	92442
Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54	fehér	92376

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 101 x 76 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP54 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Termékinformációk

Set : PD4-S-K-AP + Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP
IP54 fehér

Slave jelenlétérzékelő speciálisan folyosókhoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás
esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-
M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor
140-L, PD2N-M-1C-LED

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak
rendelkezésre



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD4-S-K-AP

Cikkszám: 92442

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 101 x 76 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



Falon kívüli aljzat IP65 PD4-AP IP54

Cikkszám: 92376

Méret: Ø 115 x 70 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65

Ütésállóság: IK07