

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-K-DE

92444 EAN: 4007529924448

360°-os érzékelési szögű és legfeljebb 40x5 m (250 m²) érzékelési területű PIR-mozgásérzékelő, folyosókhoz

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4-S-K-DE	fehér	92444

Tartozékok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Négyszögletes dizájn keret PD4-DE	fehér	92992
Takaró lamellák PD4	átlátszó	92313

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 97 x 103 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Érzékelési távolság:	250 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Termékinformációk

Slave jelenlétérzékelő speciálisan folyosókhoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED


Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Alkalmazási példák:

Folyosó, Lépcsőház




Tartozékok



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt acélkosár



Négyszögletes dizájn keret PD4-DE

Cikkszám: 92992

Méret: 101 x 101 x 11.8 mm
Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010



Takaró lamellák PD4

Cikkszám: 92313

Ház: UV-álló polikarbonát
Anyag színe: átlátszó