

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-K-DE Set 92444-92992

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 97 x 103 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-S-K-DE	fehér	92444
Négyszögletes dizájn keret PD4-DE	fehér	92992

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 97 x 103 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

## Product information

Set : PD4-S-K-DE + Négyszögletes dizájn keret PD4-DE fehér matt, hasonló RAL9010

Slave jelenlét érzékelő speciálisan folyosókhoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez

Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD4-S-K-DE**  
Art.No: 92444

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Méretek: Ø 97 x 103 mm  
Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W



**Négyszögletes dizájn keret PD4-DE**  
Art.No: 92992

Méretek: 101 x 101 x 11.8 mm  
Ház: Magas UV állóságú polikarbonát  
Anyag színe: fehér matt, hasonló RAL9010