

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-K-UP

92445 EAN: 4007529924455

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 97 x 84 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.2 W

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4-S-K-UP	fehér	92445

Accessories

Designation	Szín	Art.No
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
Takaró lamellák PD4	átlátszó	92313

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 97 x 84 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.2 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Érzékelési távolság:	250 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér matt, hasonló RAL9010
Impulzus távolság:	2 vagy 9 mp

Product information

Slave jelenlét érzékelő speciálisan folyosókhoz

Master készülék érzékelési tartományának bővítéséhez


Kapcsolási impulzus küldése a master felé érzékelt mozgás esetén, a környezeti fényviszonytól függetlenül

Kompatibilis minden 230V AC master érzékelővel, kivéve PD4-M-DS-DE, 11-48V érzékelők PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre

Alkalmazási példák:

folyosók, lépcsőházak



Accessories



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt fémkosár



Takaró lamellák PD4

Art.No: 92313

Ház: Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe: átlátszó