

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-1C-DE Set 92149-93737

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m<sup>2</sup>), távirányítható

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4N-1C-DE	fehér	92149
lencse PD4N-1C, Fedőgyűrű	matt fehér	93737

### Alkalmazási területek

- Bejárati terület
- Folyosó
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 106 x 90 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP23 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	<b>matt fehér</b> <b>matt, hasonló RAL9016 (93737)</b>

### 1-s csatorna (világításvezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 µs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x &micro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

## Termékinformációk

Set : PD4N-1C-DE + lencse PD4N-1C, Fedőgyűrű matt fehér matt, hasonló RAL9016

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő, nagy érzékelési tartománnyal

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD4N-1C-DE**

Cikkszám: 92149

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 106 x 90 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **lencse PD4N-1C, Fedőgyűrű**

Cikkszám: 93737

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)

Érzékelési távolság: max. Ø 24 m áthaladás

max. Ø 8 m megközelítés

max. Ø 6.4 m kis mozgások

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság