

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-1C-DE Set 92149-93738

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 106 x 90 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

### Areas of application

- előcsarnokok
- folyosók
- mosdók
- tároló helyiségek

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4N-1C-DE	fehér	92149
lens PD4N-1C, Gyűrű	fekete	93738

## Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 106 x 90 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP23 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	<b>fekete matt, hasonló RAL9005 (93738)</b>

### 1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A 1x $\mu$ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Csatlakozás típusa:	15 mp - 30 min, Impulzus
Időzítés:	
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

## Product information

Set : PD4N-1C-DE + lens PD4N-1C, Gyűrű fekete  
matt, hasonló RAL9005

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő,  
nagy érzékelési tartománnyal

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### **PD4N-1C-DE**

Art.No: 92149

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 106 x 90 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **lens PD4N-1C, Gyűrű**

Art.No: 93738

Érzékelési terület: vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)

Érzékelési távolság: max. Ø 24 m áthaladás

max. Ø 8 m megközelítés

max. Ø 6.4 m kis mozgások

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság