

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-1C-K-AP Set 92270-92199

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W

Areas of application

- folyosók

Order data

Designation

PD4N-1C-K-AP

Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Szín

fehér

fehér

Art.No

92270

92199

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.4 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés
Érzékelési távolság:	250 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP44 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C

Ház:

Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)

Anyag színe:

fehér matt, hasonló RAL9010

1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Product information

Set : PD4N-1C-K-AP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő speciálisan folyosókhoz

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux

Az érzékelő irányának beállításához jelölések állnak rendelkezésre



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-1C-K-AP

Art.No: 92270

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méreték: Ø 109 x 65 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.4 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méreték: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte fémkosár