

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-1C-UP Set 92151-92199-93737

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m hatótávolsággal (450 m²), távirányítható

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4N-1C-UP	fehér	92151
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199
lencse PD4N-1C, Fedőgyűrű	matt fehér	93737

Alkalmazási területek

- Folyosó
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési terület:	max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199) matt fehér matt, hasonló RAL9016 (93737)
Anyag színe:	
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I _p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I _p (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Termékinformációk

Set : PD4N-1C-UP + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér + lencse PD4N-1C, Fedőgyűrű matt fehér matt, hasonló RAL9016

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő, nagy érzékelési tartománnyal

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távírányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



Készlet elemei


A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD4N-1C-UP

Cikkszám: 92151

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC
50 / 60 Hz
Méretek: Ø 106 x 76 mm
Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelt acélkosár



lencse PD4N-1C, Fedőgyűrű

Cikkszám: 93737

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság: max. Ø 24 m áthaladás
max. Ø 8 m megközelítés
max. Ø 6.4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 450 m² / 2.5 m szerelési magasság