

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-1C-UP Set 92151-93314

230 V-os PIR mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m hatótávolsággal (450 m<sup>2</sup>), távirányítható

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4N-1C-UP	fehér	92151
AP/SM szerelőkészlet IP65 PD4N	fehér	93314

### Alkalmazási területek

- Folyosó
- WC
- Tárolóhelyiség/gépház

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	<b>Ø 106 x 76 mm + 133 x 133 x 69 mm (93314)</b>
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2 m / 5 m / 2.5 m
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	<b>IP20 / II. osztály + IP65 (93314)</b>
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IK04
Ütésállóság:	-25 °C - +50 °C
Környezeti hőmérséklet:	UV-álló polikarbonát
Ház:	<b>fehér (93314)</b>
Anyag színe:	<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>
Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Csatlakozás típusa:	1x &mikro; érintkező, nincs érintkezés volfrám előkapcsoló érintkezővel
Időzítés:	15 mp - 30 min, Impulzus
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

## Termékinformációk

Set : PD4N-1C-UP + AP/SM szerelőkészlet IP65 PD4N  
fehér

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő,  
nagy érzékelési tartománnyal

1 csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás

Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távírányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD4N-1C-UP**

Cikkszám: 92151

Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 106 x 76 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



### **AP/SM szerelőkészlet IP65 PD4N**

Cikkszám: 93314

Méret: 133 x 133 x 69 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65

Anyag színe: fehér