

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-1C-UP Set 92151-93737

- Hálózati feszültség: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Méretek: Ø 106 x 76 mm
- Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W

Areas of application

- folyosók
- mosdók
- tároló helyiségek

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4N-1C-UP	fehér	92151
lens PD4N-1C, Gyűrű	matt fehér	93737

Technical data

Hálózati feszültség:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Méretek:	Ø 106 x 76 mm
Teljesítményfelvétel:	kb. 0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 5 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +50 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	matt fehér matt, hasonló RAL9016 (93737)

1-s csatorna (világítás vezérlés)

Kapcsolási teljesítmény:	2300 W, $\cos \varphi =$ 1 1150 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 800 W LED max. bekapcsolási csúcsáram I_p (20 ms) = 165 A max. bekapcsolási csúcsáram I_p (200 μ s) = 800 A 1x μ érintkező, NO kontaktus pre-make wolfram érintkezővel
Csatlakozás típusa:	15 mp - 30 min, Impulzus
Időzítés:	
Bekapcsolási küszöbérték:	10 - 2000 Lux

Product information

Set : PD4N-1C-UP + lens PD4N-1C, Gyűrű matt fehér
matt, hasonló RAL9016

Távírányítóval paraméterezhető mennyezeti mozgásérzékelő,
nagy érzékelési tartománnyal

Egy csatorna világítás kapcsolásához

Nullátmeneti kapcsolás


Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelésére

Több párhuzamosan kapcsolt érzékelő zavartalan működése

Kézi kapcsolás lehetséges nyomógomb segítségével

Számos programozási lehetőség a IR távirányítóval

Gyári beállítás 10 perc és 500 Lux



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-1C-UP

Art.No: 92151

Hálózati feszültség: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Méret: Ø 106 x 76 mm

Teljesítményfelvétel: kb. 0.5 W



lens PD4N-1C, Gyűrű

Art.No: 93737

Érzékelési terület: vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)

Érzékelési távolság: max. Ø 24 m áthaladás

max. Ø 8 m megközelítés

max. Ø 6.4 m kis mozgások

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 450 m² / 2.5 m szerelési magasság