

**B.E.G.****LUXOMAT®** net

## PD4N-BMS DALI-2 Set 93546-93753-93733-92 199

- Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Paraméterezés: DALI-Buszon keresztül DALI multiszenzor alkalmazással, amely megfelel az IEC62386, 101, 103, 303 és 304 előírásoknak

### Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4N-BMS DALI-2	fehér	93546
AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP	fekete	93753
lens PD4N, Gyűrű	fekete	93733
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

## Technical data

Hálózati feszültség:	DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
Méretek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Paraméterezés:	DALI-Buszon keresztül DALI multiszenzor alkalmazással, amely megfelel az IEC62386, 101, 103, 303 és 304 előírásoknak
Tipikus áramfogyasztás: 200 ms	7 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés
Érzékelési távolság:	max. Ø 6.4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP20 / II. osztály + IP54 (93753)</b>
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Mért fény kimenet:	0 - 4095 Lux, Kevert fénymérés
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	<b>Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)</b>
Anyag színe:	<b>fekete matt, hasonló RAL9005 (93733)</b>

## Product information

Set : PD4N-BMS DALI-2 + AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP fekete matt, hasonló RAL9005 + lens PD4N, Gyűrű fekete matt, hasonló RAL9005 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Széles mozgásérzékelési tartományú DALI-2 multiérzékelő (bemeneti eszköz)

DALI-2 tanúsítvánnyal rendelkező termék

Tápegység ellátás a DALI buszon keresztül

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

DALI multimaster technológia az IEC 62386 szabvány 103-as fejezete szerint

0 beállítása esetén jelenlét és mozgás adatot küld a DALI buszra az IEC 62386 DALI szabvány 303-as fejezete szerint

1 beállítása esetén LUX érték adatot küld a DALI buszra az IEC 62386 DALI szabvány 303-as fejezete szerint

Bármely gyártó controllerén keresztül lehetséges a paraméterezés, amelyik megfelel az IEC 62386 szabvány 101/103/303/304 fejezetek előírásainak

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Alkalmos álmennyezetbe és süllyesztett szerelésre

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Az állapotjelző LED-ek aktiválhatók / deaktiválhatók



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### PD4N-BMS DALI-2

Art.No: 93546

Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül,  
max. 22.5 V DC  
Méretek: Ø 106 x 68 mm  
Paraméterezés: DALI-Buszon keresztül DALI  
multiszenzor alkalmazással, amely megfelel  
az IEC62386, 101, 103, 303 és 304  
előírásoknak



### AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP

Art.No: 93753


Méretek: Ø 109 x 19 mm  
Védettség / Érintésvédelmi  
osztály: IP54  
Ház: Magas UV állóságú  
polikarbonát



### lens PD4N, Gyűrű

Art.No: 93733

Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(Mennyezeti elhelyezés)  
Érzékelési távolság: max. Ø 24 m  
áthaladás  
max. Ø 8 m megközelítés  
max. Ø 6.4 m kis mozgások  
Megfigyelt terület (hosszirányú  
megközelítésnél): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m  
szerelési magasság



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelt fémosár