



## PD4N-CAS DALI-2 Set 93473-93731

- Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz
- Méretek:  $\varnothing$  106 x 95 mm
- Paraméterezés: Casambi App

### Order data

| Designation      | Szín     | Art.No |
|------------------|----------|--------|
| PD4N-CAS DALI-2  | fehér    | 93473  |
| lens PD4N, Gyűrű | antracit | 93731  |

## Technical data

|   |   |
|---|---|
| Hálózati feszültség:                                    | 230 V AC ±10%<br>50 Hz  |
| Méretek:  | Ø 106 x 95 mm   |
| Paraméterezés:  | Casambi App   |
| Teljesítményfelvétel:                                   | 0.5 W   |
| Érzékelési terület:                                     | vízszintes 360°<br>ovális<br>(Mennyezeti<br>elhelyezés)<br>max. Ø 24 m<br>áthaladás<br>max. Ø 8 m<br>megközelítés<br>max. Ø 6.4 m kis<br>mozgások |
| Érzékelési távolság:                                    |   |
| Megfigyelt terület<br>(hosszirányú<br>megközelítésnél): | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>szerelési<br>magasság   |
| Szerelési magasság min.<br>/ max. / ajánlott:           | 2 m / 10 m / 2.5<br>m   |
| Védettség /<br>Érintésvédelmi osztály:                  | IP20 / II. osztály  |
| Ütésállóság:  | IK04  |
| Környezeti hőmérséklet:                                 | -5 °C - +45 °C  |
| Ház:  | Magas UV<br>állóságú<br>polikarbonát  |
| Anyag színe:  | <b>antracit matt,<br/>hasonló<br/>RAL7016<br/>(93731)</b>   |
| PIR szenzorok száma:                                    | 4   |
| <b>1-s csatorna (világítás<br/>vezérlés)</b>            |   |
| DALI-kimenet:   | 80 mA (ranatált),<br>125 mA (max.),<br>Lekapcsoló<br>mechanizmus  |
| Támogatott<br>vezérlőberendezés:                        | DT0, DT5, DT6,<br>DT7, DT8  |
| Támogatott vezérlő<br>eszközök:                         | - (single master)   |
| Időzítés:   | 1 mp - 60 min   |
| Beállított megvilágítási<br>szint:                      | 1 - 4000 Lux  |
| Kevert fénymérés:                                       | Kevert fénymérés  |

## Product information

Set : PD4N-CAS DALI-2 + lens PD4N, Gyűrű antracit  
matt, hasonló RAL7016

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

DALI-2 interfész digitális, szabályozható ECG vezérléséhez  
broadcast/multicast üzemmódban

Integrált túlmelegedés figyelés és rövidzárlat érzékelés

Master verzió

A DALI kimeneti teljesítmény kiegészítővel megduplázható

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz  
igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevétele a  
tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás  
segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a  
mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan  
elérhetők



# CASAMBI



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



### PD4N-CAS DALI-2

Art.No: 93473

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz

Méret:  $\varnothing$  106 x 95 mm

Paraméterezés: Casambi App



### lens PD4N, Gyűű

Art.No: 93731

Érzékelési terület: vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)

Érzékelési távolság: max.  $\varnothing$  24 m áthaladás

max.  $\varnothing$  8 m megközelítés

max.  $\varnothing$  6.4 m kis mozgások

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság