

# B.E.G. LUXOMAT® net



## PD4N-CAS Set 93474-93465

CASAMBI-kompatibilis PIR-mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m<sup>2</sup>)

### Rendelési adatok

| Megnevezés                       | Szín  | Cikkszám |
|----------------------------------|-------|----------|
| PD4N-CAS                         | fehér | 93474    |
| AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H | fehér | 93465    |

## Műszaki adatok

|   |   |
|---|---|
| Hálózati feszültség:                              | 230 V AC ±10%<br>50 Hz  |
| Méretek:  | <b>Ø 106 x 95 mm</b><br><b>+ Ø 110 x 45 mm (93465)</b>  |
| Paraméterezés:                                    | Casambi App   |
| Teljesítményfelvétel:                             | 0.5 W   |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360°<br>ovális (felületre szerelhető)<br>max. Ø 24 m<br>áthaladás<br>max. Ø 8 m<br>megközelítés<br>max. Ø 6.4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság:                              |   |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság   |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2 m / 10 m / 2.5 m  |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | <b>IP54 (93465)</b>   |
| Ütésállóság:                                      | IK04  |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -5 °C - +45 °C  |
| Ház:  | UV-álló polikarbonát  |
| Anyag színe:                                      | <b>fehér, hasonló RAL9010 (93465)</b>   |
| PIR szenzorok száma:                              | 4   |
| <b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>           |   |
| Időzítés:   | 1 mp - 60 min   |
| Beállított megvilágítási szint:                   | 1 - 4000 Lux  |
| Kevert fénymérés:                                 | Kevert fénymérés  |

## Termékinformációk

Set : PD4N-CAS + AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H fehér, hasonló RAL9010

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevétele a tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan elérhetők



# CASAMBI



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### PD4N-CAS

Cikkszám: 93474

Hálózati feszültség: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz

Méret:  $\varnothing$  106 x 95 mm

Paraméterezés: Casambi App



### AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H

Cikkszám: 93465

Méret:  $\varnothing$  110 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: fehér, hasonló RAL9010