



CASAMBI-kompatibilis PIR-mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m<sup>2</sup>)

## PD4N-CAS Set 93474-93732-92199

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4N-CAS	fehér	93474
lencse PD4N, Fedőgyűrű	matt fehér	93732
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC ±10% 50 Hz
Méretetek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° ovális (felületre szerelhető) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások
Érzékelési távolság:	
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C – +45 °C
Ház:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199) matt fehér matt, hasonló RAL9016 (93732)</b>
Anyag színe:	
PIR szenzorok száma:	4
<b>1-s csatorna (világításvezérlés)</b>	
Időzítés:	1 mp – 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 – 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

## Termékinformációk

Set : PD4N-CAS + lencse PD4N, Fedógyűrű matt  
fehér matt, hasonló RAL9016 + Védőrács BSK (Ø 200  
x 90 mm) fehér

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz  
igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevitele a  
tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet  
korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás  
segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a  
mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhető

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan  
elérhető



# CASAMBI



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### PD4N-CAS

Cikkszám: 93474

Hálózati feszültség: 230 V AC  
±10% 50 Hz

Méret: Ø 106 x 95 mm

Paraméterezés: Casambi App



### lencse PD4N, Fedőgyűrű


Cikkszám: 93732

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)

Érzékelési távolság: max. Ø 24 m áthaladás  
max. Ø 8 m megközelítés

max. Ø 6.4 m kis mozgások

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár