



PD4N-CAS Set 93474-93742

- Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Méretek: \varnothing 106 x 95 mm
- Paraméterezés: Casambi App

Order data

| Designation | Szín | Art.No |
|------------------------------------|------------|--------|
| PD4N-CAS | fehér | 93474 |
| folysói lencse PD4N típus A, Gyűrű | matt fehér | 93742 |

Technical data

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Méretek: | Ø 106 x 95 mm |
| Paraméterezés: | Casambi App |
| Teljesítményfelvétel: | 0.5 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) (93742) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés (93742) |
| Érzékelési távolság: | 250 m² / 2.5 m szerelési magasság (93742) |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742) |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | IP20 / II. osztály |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IK04 |
| Ütésállóság: | -5 °C - +45 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | Magas UV állóságú polikarbonát |
| Ház: | matt fehér matt, hasonló RAL9016 (93742) |
| Anyag színe: | |
| PIR szenzorok száma: | 4 |
| 1-s csatorna (világítás vezérlés) | |
| Időzítés: | 1 mp - 60 min |
| Beállított megvilágítási szint: | 1 - 4000 Lux |
| Kevert fénymérés: | Kevert fénymérés |

Product information

Set : PD4N-CAS + folyosói lencse PD4N típus A,
Gyűrű matt fehér matt, hasonló RAL9016

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő beitele a tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan elérhetők



CASAMBI



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-CAS

Art.No: 93474

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Méret: \varnothing 106 x 95 mm

Paraméterezés: Casambi App

folyosói lencse PD4N típus A, Gyűű

Art.No: 93742

Érzékelési terület: vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés)

Érzékelési távolság: max. \varnothing 40 m áthaladás

max. \varnothing 20 m megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m szerelési magasság