

B.E.G. LUXOMAT® net



CASAMBI-kompatibilis PIR-mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m²)

PD4N-CAS Set 93474-93742-92199

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4N-CAS	fehér	93474
folysói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű	matt fehér	93742
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	230 V AC ±10% 50 Hz
Méretetek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Paraméterezés:	Casambi App
Teljesítményfelvétel:	0.5 W
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) (93742) max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés (93742)
Érzékelési távolság:	250 m² / 2.5 m szerelési magasság (93742)
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-5 °C - +45 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199) matt fehér matt, hasonló RAL9016 (93742)
Anyag színe:	
PIR szenzorok száma:	4
1-s csatorna (világításvezérlés)	
Időzítés:	1 mp - 60 min
Beállított megvilágítási szint:	1 - 4000 Lux
Kevert fénymérés:	Kevert fénymérés

Termékinformációk

Set : PD4N-CAS + folyosói lencse PD4N típus A,
Fedőgyűrű matt fehér matt, hasonló RAL9016 +
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevitele a tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan elérhetők



CASAMBI



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD4N-CAS

Cikkszám: 93474

Hálózati feszültség: 230 V AC

±10% 50 Hz

Méret: Ø 106 x 95 mm

Paraméterezés: Casambi App




folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű

Cikkszám: 93742

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)

Érzékelési távolság: max. Ø 40 m áthaladás
max. Ø 20 m megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m szerelési magasság



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm

Ütésállóság: IK09

Ház: felületkezelte acélkosár