



PD4N-CAS Set 93474-93787

CASAMBI-kompatibilis PIR-mozgásérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m átmérőjű hatótávolsággal (450 m²)

Rendelési adatok

| Megnevezés | Szín | Cikkszám |
|----------------------------------|------------|----------|
| PD4N-CAS | fehér | 93474 |
| AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H | matt fehér | 93787 |

Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Hálózati feszültség: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Méretetek: | Ø 106 x 95 mm + Ø 110 x 45 mm (93787) |
| Paraméterezés: | Casambi App |
| Teljesítményfelvétel: | 0.5 W |
| Érzékelési terület: | vízszintes 360° ovális (felületre szerelhető) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés max. Ø 6.4 m kis mozgások |
| Érzékelési távolság: | |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 450 m ² / 2.5 m szerelési magasság |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály: | IP54 (93787) |
| Ütésállóság: | IK04 |
| Környezeti hőmérséklet: | -5 °C - +45 °C |
| Ház: | UV-álló polikarbonát matt fehér, hasonló RAL9016 (93787) |
| Anyag színe: | |
| PIR szenzorok száma: | 4 |
| 1-s csatorna (világításvezérlés) | |
| Időzítés: | 1 mp - 60 min |
| Beállított megvilágítási szint: | 1 - 4000 Lux |
| Kevert fénymérés: | Kevert fénymérés |

Termékinformációk

Set : PD4N-CAS + AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H
matt fehér, hasonló RAL9016

Felületre szerelhető Casambi érzékelő

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

A belső és külső fényérzékelő súlyozása az alkalmazáshoz
igazítható

A reflexiós tényező beállítása és a fényerő bevétele a
tényleges fényerő megjelenítéséhez az alkalmazásban

Az érzékelési szög bővítése lehetséges

Az érzékenység egyedileg módosítható minden PIR érzékelőn

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet
korlátozni

Kényelmes programozás Casambi okostelefonos alkalmazás
segítségével

Rögzítő rugókkal és csatlakozástakaró burkolattal a
mennyezetbe süllyesztett szereléshez

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Fali szereléshez szükséges kiegészítők opcionálisan elérhetők

További kiegészítők különböző színekhez opcionálisan
elérhetők



CASAMBI



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD4N-CAS

Cikkszám: 93474

Hálózati feszültség: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Méret: \varnothing 106 x 95 mm

Paraméterezés: Casambi App



AP/SM szerelőkészlet IP54 PD4N H

Cikkszám: 93787

Méret: \varnothing 110 x 45 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54

Anyag színe: matt fehér, hasonló RAL9016