

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD4N-DALI-LINK Set 93377-93314

- Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
- Méretek: Ø 106 x 68 mm + 133 x 133 x 69 mm (93314)
- Paraméterezés: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone DALI-LINK App-al (iOS / Android)

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4N-DALI-LINK	fehér	93377
AP szerelőkészlet IP65 PD4N	fehér	93314

Technical data

Hálózati feszültség:	DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
Méretek:	Ø 106 x 68 mm + 133 x 133 x 69 mm (93314)
Paraméterezés:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone DALI-LINK App-al (iOS / Android)
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) max. Ø 24 m áthaladás max. Ø 8 m megközelítés
Érzékelési távolság:	max. Ø 6.4 m kis mozgások
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	450 m ² / 2.5 m szerelési magasság
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2 m / 10 m / 2.5 m
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály + IP65 (93314)
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát
Anyag színe:	fehér (93314)
Időzítés:	1 mp - 120 min
Tájékoztató fény:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

Product information

Set : PD4N-DALI-LINK + AP szerelőkészlet IP65 PD4N fehér

Széles mozgásérzékelési tartományú DALI multiérzékelő

Tápegység ellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes integráció a DALI világítási rendszerben, a B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK mint egy moduláris, multimaster világításvezérlési rendszer részeként

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Félautomata, automata vagy alkonykapcsoló

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kísérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

A B.E.G. további rendszerkomponensekre (hardver) van szükség

További ingyenes szoftver szükséges a B.E.G.-től



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-DALI-LINK

Art.No: 93377

Hálózati feszültség: DALI-BUS-on kersztűl, max. 22.5 V DC

Méretek: Ø 106 x 68 mm

Paraméterezés: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone DALI-LINK App-al (iOS / Android)



AP szerelőkészlet IP65 PD4N

Art.No: 93314

Méretek: 133 x 133 x 69 mm

Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP65

Anyag színe: fehér