

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

PD4N-DALI-LINK Set 93377-93751-93741-92 199

- Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
- Méretek: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Paraméterezés: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone DALI-LINK App-al (iOS / Android)

Order data

Designation	Szín	Art.No
PD4N-DALI-LINK	fehér	93377
AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP	antracit	93751
folyosói lencse PD4N típus A, Gyűrű	antracit	93741
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

Technical data

Hálózati feszültség:	DALI-BUS-on keresztül, max. 22.5 V DC
Méretek:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Paraméterezés:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone DALI-LINK App-al (iOS / Android)
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (Mennyezeti elhelyezés) (93741)
Érzékelési távolság:	max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés (93741)
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m² / 2.5 m szerelési magasság (93741)
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93741)
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály + IP54 (93751)
Ütésállóság:	IK09 (92199)
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	Magas UV állóságú polikarbonát + felületkezelt fémkosár (92199)
Anyag színe:	antracit matt, hasonló RAL7016 (93741)
Időzítés:	1 mp - 120 min
Tájékoztató fény:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

Product information

Set : PD4N-DALI-LINK + AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP antracit matt, hasonló RAL7016 + folyosói lencse PD4N típus A, Gyűrű antracit matt, hasonló RAL7016 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Széles mozgásérzékelési tartományú DALI multiérzékelő

Tápegység ellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes integráció a DALI világítási rendszerben, a B.E.G. LUXOMAT®-et DALI-LINK mint egy moduláris, multimaster világításvezérlési rendszer részeként

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Félautomata, automata vagy alkonykapcsoló

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kísérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT®-et DALI-LINK termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Az érzékelési területet árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

A B.E.G. további rendszerkomponensekre (hardver) van szükség

További ingyenes szoftver szükséges a B.E.G.-től



Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



PD4N-DALI-LINK

Art.No: 93377

Hálózati feszültség: DALI-BUS-on keresztül,
max. 22.5 V DC
Méretek: Ø 106 x 68 mm
Paraméterezés: PBM-DALI-LINK-4W-BLE +
Smartphone DALI-LINK App-al (iOS /
Android)



AP szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP

Art.No: 93751

Méretek: Ø 109 x 19 mm
Védettség / Érintésvédelmi
osztály: IP54
Ház: Magas UV állóságú
polikarbonát



folyosói lencse PD4N típus A, Gyűrű

Art.No: 93741

Érzékelési terület: vízszintes 360°
(Mennyezeti elhelyezés)
Érzékelési távolság: max. Ø 40 m
áthaladás
max. Ø 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú
megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m
szerelési magasság



Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Méretek: Ø 200 x 90 mm
Ütésállóság: IK09
Ház: felületkezelte fémkosár