

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## PD4N-DALI-LINK Set

# 93377-93752-93732-92199

DALI-LINK PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m hatótávolsággal (450 m<sup>2</sup>), DALI-LINK világításvezérlő rendszerekbe történő integráláshoz

### Rendelési adatok

| Megnevezés                                | Szín       | Cikkszám |
|---|------------|----------|
| PD4N-DALI-LINK                            | fehér      | 93377    |
| AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP | matt fehér | 93752    |
| lencse PD4N, Fedőgyűrű                    | matt fehér | 93732    |
| Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)              | fehér      | 92199    |

## Műszaki adatok

|   |   |
|---|---|
| Hálózati feszültség:                              | DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC   |
| Méret:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>  |
| Paraméterezés:                                    | PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Okostelefon DALI-LINK App-al (iOS / Android)                       |
| Tipikus áramfogyasztás:                           | 7 mA  |
| Érzékelési terület:                               | vízszintes 360° (felültre szerelhető)<br>max. Ø 24 m áthaladás<br>max. Ø 8 m megközelítés |
| Érzékelési távolság:                              | max. Ø 6.4 m kis mozgások   |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság   |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        | 2 m / 10 m / 2.5 m  |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | <b>IP20 / II. osztály + IP54 (93752)</b>  |
| Ütésállóság:                                      | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C - +55 °C   |
| Ház:  | <b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199)</b>                             |
| Anyag színe:                                      | <b>matt fehér matt, hasonló RAL9016 (93732)</b>   |
| Időzítés:   | 1 mp - 120 min  |
| Tájékoztató fény:                                 | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞   |
| Beállított megvilágítási szint:                   | 10 - 2500 Lux   |

## Termékinformációk

Set : PD4N-DALI-LINK + AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP matt fehér matt, hasonló RAL9016 + lencse PD4N, Fedőgyűrű matt fehér matt, hasonló RAL9016 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Széles mozgásérzékelési tartományú DALI multiérzékelő

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes integráció a DALI világítási rendszerben B.E.G. LUXOMAT®-et DALI-LINK, mint egy moduláris multimaster világításvezérlési rendszer részeként

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kísérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT®-et DALI-LINK termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

További ingyenes szoftver szükséges a B.E.G.-től



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### PD4N-DALI-LINK

Cikkszám: 93377

Hálózati feszültség: DALI-buszon keresztül,  
max. 22.5 V DC  
Méret: Ø 106 x 68 mm  
Paraméterezés: PBM-DALI-LINK-4W-BLE +  
Okostelefon DALI-LINK App-al (iOS /  
Android)



### AP/SM szerelőkészlet IP54

PD2N- / PD4N-UP

Cikkszám: 93752


Méret: Ø 109 x 19 mm  
Védettség / Érintésvédelmi  
osztály: IP54  
Ház: UV-álló polikarbonát



### lencse PD4N, Fedőgyűrű

Cikkszám: 93732

Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(felületre szerelhető)  
Érzékelési távolság: max. Ø 24 m  
áthaladás  
max. Ø 8 m megközelítés  
max. Ø 6.4 m kis mozgások  
Megfigyelt terület (hosszirányú  
megközelítésnél): 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m  
szerelési magasság



### Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte acélkosár