

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PD4N-DALI-LINK Set 93377-93752-93742-92 199

DALI-LINK PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m hatótávolsággal (450 m<sup>2</sup>), DALI-LINK világításvezérlő rendszerekbe történő integráláshoz

### Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4N-DALI-LINK	fehér	93377
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP	matt fehér	93752
folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű	matt fehér	93742
Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm)	fehér	92199

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méretetek:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Paraméterezés:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Okostelefon DALI-LINK App-al (iOS / Android)
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
Érzékelési terület:	<b>vízszintes 360° (felületre szerelhető) (93742)</b>
Érzékelési távolság:	<b>max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés (93742)</b>
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság (93742)</b>
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)</b>
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	<b>IP20 / II. osztály + IP54 (93752)</b>
Ütésállóság:	<b>IK09 (92199)</b>
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	<b>UV-álló polikarbonát + felületkezelt acélkosár (92199) matt fehér matt, hasonló RAL9016 (93742)</b>
Anyag színe:	
Időzítés:	1 mp - 120 min
Tájékoztató fény:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

## Termékinformációk

Set : PD4N-DALI-LINK + AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP matt fehér matt, hasonló RAL9016 + folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű matt fehér matt, hasonló RAL9016 + Védőrács BSK (Ø 200 x 90 mm) fehér

Széles mozgásérzékelési tartományú DALI multiérzékelő

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes integráció a DALI világítási rendszerben B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK, mint egy moduláris multimaster világításvezérlési rendszer részeként

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzem módnak köszönhetően

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzem mód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kisérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

További ingyenes szoftver szükséges a B.E.G.-től



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### PD4N-DALI-LINK

Cikkszám: 93377

Hálózati feszültség: DALI-buszon keresztül,  
max. 22.5 V DC  
Méret: Ø 106 x 68 mm  
Paraméterezés: PBM-DALI-LINK-4W-BLE +  
Okostelefon DALI-LINK App-al (iOS /  
Android)



### AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP

Cikkszám: 93752


Méret: Ø 109 x 19 mm  
Védettség / Érintésvédelmi  
osztály: IP54  
Ház: UV-álló polikarbonát



### folyosói lencse PD4N típus A, Fedógyűrű

Cikkszám: 93742

Érzékelési terület: vízszintes 360°  
(felületre szerelhető)  
Érzékelési távolság: max. Ø 40 m  
áthaladás  
max. Ø 20 m megközelítés  
Megfigyelt terület (hosszirányú  
megközelítésnél): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m  
szerelési magasság



### Védórács BSK (Ø 200 x 90 mm)

Cikkszám: 92199

Méret: Ø 200 x 90 mm  
Ütésállóság: IK09  
Ház: felületkezelte acélkosár