

B.E.G.**LUXOMAT[®] net**

PD4N-DALI-LINK Set 93377-93753-93743

DALI-LINK PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m hatótávolsággal (450 m²), DALI-LINK világításvezérlő rendszerekbe történő integráláshoz

Rendelési adatok

Megnevezés	Szín	Cikkszám
PD4N-DALI-LINK	fehér	93377
AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP	fekete	93753
folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű	fekete	93743

Műszaki adatok

Hálózati feszültség:	DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méretetek:	Ø 106 x 68 mm + Ø 109 x 19 mm (93753)
Paraméterezés:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Okostelefon DALI-LINK App-al (iOS / Android)
Tipikus áramfogyasztás:	7 mA
Érzékelési terület:	vízszintes 360° (felületre szerelhető) (93743)
Érzékelési távolság:	max. Ø 40 m áthaladás max. Ø 20 m megközelítés (93743)
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél):	250 m² / 2.5 m szerelési magasság (93743)
Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93743)
Védettség / Érintésvédelmi osztály:	IP20 / II. osztály + IP54 (93753)
Ütésállóság:	IK04
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C - +55 °C
Ház:	UV-álló polikarbonát
Anyag színe:	fekete matt, hasonló RAL9005 (93743)
Időzítés:	1 mp - 120 min
Tájékoztató fény:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Beállított megvilágítási szint:	10 - 2500 Lux

Termékinformációk

Set : PD4N-DALI-LINK + AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP fekete matt, hasonló RAL9005 + folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű fekete matt, hasonló RAL9005

Széles mozgásérzékelési tartományú DALI multiérzékelő

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes integráció a DALI világítási rendszerben B.E.G. LUXOMAT®-et DALI-LINK, mint egy moduláris multimaster világításvezérlési rendszer részeként

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kísérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT®-et DALI-LINK termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Az érzékelési tartományt árnyékoló lamellákkal lehet korlátozni

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

További ingyenes szoftver szükséges a B.E.G.-től



Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



PD4N-DALI-LINK

Cikkszám: 93377

Hálózati feszültség: DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC
Méretek: Ø 106 x 68 mm
Paraméterezés: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Okostelefon DALI-LINK App-al (iOS / Android)



AP/SM szerelőkészlet IP54 PD2N- / PD4N-UP

Cikkszám: 93753

Méretek: Ø 109 x 19 mm
Védettség / Érintésvédelmi osztály: IP54
Ház: UV-álló polikarbonát



folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű

Cikkszám: 93743

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)
Érzékelési távolság: max. Ø 40 m áthaladás
max. Ø 20 m megközelítés
Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m² / 2.5 m szerelési magasság