

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PD4N-DALI-SYS Set 93340-93743

DALI-SYS PIR jelenlétérzékelő 360°-os érzékelési szöggel és akár Ø24m hatótávolsággal (450 m<sup>2</sup>), DALI-SYS rendszerekbe történő integrálásra

### Rendelési adatok

**Megnevezés**

PD4N-DALI-SYS

folyosói lencse PD4N típus A,  
Fedőgyűrű**Szín**

fehér

fekete

**Cikkszám**

93340

93743

## Műszaki adatok

|   |  |
|---|--|
| Hálózati feszültség:                              | DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC  |
| Méreték:  | Ø 106 x 68 mm  |
| Paraméterezés:                                    | B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools  |
| Tipikus áramfogyasztás:                           | 7 mA   |
| Érzékelési terület:                               | <b>vízszintes 360° (felületre szerelhető) (93743)</b><br><b>max. Ø 40 m áthaladás</b><br><b>max. Ø 20 m megközelítés (93743)</b> |
| Érzékelési távolság:                              | <b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság (93743)</b>  |
| Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): | <b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93743)</b>   |
| Szerelési magasság min. / max. / ajánlott:        |  |
| Védettség / Érintésvédelmi osztály:               | IP20 / II. osztály   |
| Ütésállóság:                                      | IK04   |
| Környezeti hőmérséklet:                           | -25 °C - +55 °C  |
| Ház:  | UV-álló polikarbonát   |
| Anyag színe:                                      | <b>fekete matt, hasonló RAL9005 (93743)</b>  |
| Időzítés:   | 1 mp - 120 min   |
| Tájékoztató fény:                                 | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞  |
| Beállított megvilágítási szint:                   | 10 - 2500 Lux  |
| Kevert fénymérés:                                 | Kevert fénymérés   |

## Termékinformációk

Set : PD4N-DALI-SYS + folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű fekete matt, hasonló RAL9005

Széles mozgásérzékelési tartományú DALI multiérzékelő

Tápellátás a DALI buszon keresztül

Zökkenőmentes beépítés B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS rendszerbe

LED-es visszajelzés az üzembe helyezéshez

Az érzékelési terület bővíthető a master-slave üzemmódnak köszönhetően

Kevert fénymérés belső és külső fényérzékelővel

Félautomata-, automata- vagy alkonykapcsoló üzemmód

Beépített fényérzékelő és szabályozó kör (vagy kapcsoló kimenet)<

Guided Light (kísérő fény), Soft-Start PLUS (lágy indítás), Orientation light PLUS (tájékoztató fény)

Könnyen telepíthető és tesztelhető

A teljes funkcionalitás csak a B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net DALI-SYS termékcsalád termékeivel együtt érhető el

Alkalmos álmennyezetbe és süllyesztett szerelésre

Felületre szereléshez kiegészítő aljzat elérhető

Ez a cikk a B.E.G. világításvezérlő rendszer egyik eleme, amely támogatja más gyártók DALI-üzemű eszközeinek (lámpatestek, relék) használatát

Más gyártók DALI alkalmazásvezérlőinek használata nem támogatott

Más gyártók DALI bemeneti eszközeinek (érzékelők, nyomógombok) használata nem támogatott

További B.E.G. rendszerkomponensek (hardver) szükségesek.

A B.E.G. további szolgáltatásaira (tervezés, üzembe helyezés és karbantartás) szükség van.



## Készlet elemei

A csomag műszaki specifikációnak megfelelő megkapásához kérjük, rendelje meg a felsorolt tételeket.



### **PD4N-DALI-SYS**

Cikkszám: 93340

Hálózati feszültség: DALI-buszon keresztül, max. 22.5 V DC

Méret: Ø 106 x 68 mm

Paraméterezés: B.E.G. DALI-SYS ROUTER / B.E.G. DALI-SYS PC-Tools



### **folyosói lencse PD4N típus A, Fedőgyűrű**

Cikkszám: 93743

Érzékelési terület: vízszintes 360° (felületre szerelhető)

Érzékelési távolság: max. Ø 40 m áthaladás

max. Ø 20 m megközelítés

Megfigyelt terület (hosszirányú megközelítésnél): 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m szerelési magasság